



输出端
(OUTPUT)

输入端
(INPUT)

选择速比	i=
客户签字	

配电机尺寸: $\phi 19 \times 35 / \phi 70 \times 3\text{mm} / 4 - \phi 6.6 - \phi 90$

速比i	12	15	20	25	30	35	40	50	70	100	
额定输出扭矩Nm	145	145	150	140	140	140	150	140	125	95	
最大输出扭矩Nm	3倍额定输出扭矩										
转动惯量Kgc ²	0.17	0.17	0.17	0.17	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	

技术特性:

额定输入转速: 4000rpm	回程间隙: P0≤4 P1≤6 P2≤8
最大输入转速: 8000rpm	工作温度: -10℃~+90℃
最大径向负载: 1780N	防护等级: IP65
最大轴向负载: 1500N	安装方式: 任意
平均使用寿命: 20000h	润滑方式: 合成脂润滑 (长效润滑)
满载效率: 94%	

外形图							PGH090-L2-[]-P2(T型)				
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	视角	◎	◻	○	19*35-70-90-M6 标准22轴	
设计	标准化					版本	重量	数量	比例		
绘图	校对					A1					
审核						2023.04.26			 ATG 艾特技		
工艺	批准										

